

Чтобы сохранить деньги и тепло,
выбирайте энергосберегающий монтаж
с лентой **illbruck Trio**

illbruck
making it perfect.



Преимущества ленты:

- монтаж окна согласно Государственным стандартам: ДБН В.2.6-31:2016 ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 ДСТУ Б.В.2.6-79: 2009;
- простой монтаж, экономия времени на установку окна;
- монтаж окна в любое время года;
- монтаж окна без пены;
- теплопроводность шва $\lambda=0,048\text{Вт/м.к}$;
- водонепроницаемость до 600Па;
- устойчивая к УФ, не требуется дополнительная защита ленты;
- коэффициент деформации у ленты **illbruck Trio** выше, чем у пены;
- лента выдерживает больше циклов сжатия, чем пена;
- гарантированная изоляция шва;
- приспосабливается к любой сложной структуре окна и неровностям оконного проема благодаря своей эластичности и саморасширению.

Современный монтаж окна без монтажной пены

С паропроницаемой саморасширяющейся уплотнительной лентой **illbruck Trio** вы получаете **энергосберегающее окно**, которое прослужит вам не менее 20 лет.

illbruck Trio разработана и произведена в Германии. Это единственная в своем роде лента, которая уплотняет монтажный шов современного окна без монтажной пены и дополнительных материалов.

illbruck Trio функционирует на 3 уровнях:

- гидроизоляция и паропроницаемость снаружи монтажного шва;
- тепло и звукоизоляцию по середине шва;
- пароизоляция изнутри монтажного шва.



**tremco
illbruck**
tremco illbruck GmbH & Co. KG
Werner-Haepf-Straße 1
92439 Bodenwöhr • Deutschland
T. +49 9434 208-0
F. +49 9134 208-230

info.de@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.de

Отличная герметизация шва без пены и без ленты. Только illbruck Trio



Размеры ленты

Глубина шва/ ширина* от ... до.. (мм)	Длина ролика (м)	м/ коробке
58/5-10	9	36
66/5-10	9	27
77/5-10	9	27
58/7-15	6	24
66/7-15	6	18
77/7-15	6	18
58/10-20	4,5	18
66/10-20	4,5	13,5
77/10-20	4,5	13,5
58/15-30	3	12
66/15-30	3	9
77/15-30	3	9

* - остальные размеры возможны по запросу



Цвет антрацит




Монтаж окна с лентой очень прост




1.

1. Удалите защитную пленку с ленты. По периметру окна нанесите ленту illbruck Trio.




4.

4. Лента легла плотно и герметично по периметру окна.



2.

2. В углу окна оставляйте небольшой нахлест ленты.



5.

5. Готовое окно выглядит аккуратно, монтажный шов выполнен надежно с соблюдением всех Государственных стандартов, применяемых к монтажу окна.



3.

3. При стыковке ленту установить с припуском.

